

Biztonsági adatlap

Készült a 2015/830/EU bizottsági rendelet szerint

Készítés dátuma: 2017.08.24.

1. verzió

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító: Collall fotóragasztó

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:

Azonosított felhasználás: Ragasztó papír, kártya, parafa, szövet, bőr és fotók ragasztásához. A ragasztott tárgyak könnyen leválaszthatók.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Gyártó: Collall BV
Cím: P.O. box 123; NL-9500 AC Stadskanaal
Telefon: +31(0)599-652190
Fax: +31-(0)599-652191
Forgalmazó: Art-Export Bova Kft.
Cím: 1149 Budapest, Várna u. 6.
Telefon/fax: +36 1 2845855
E-mail: hobbymuvesz@artexport.hu

A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe:

hobbymuvesz@artexport.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

Telefon: +36 80 201199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása:

A termék az 1272/2008/EK EPT rendelet szerint veszélyes keverék.

Osztályozás:

Tűzveszélyes folyadékok Flam. Liq. 2	H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
Bőrmarás/bőrirritáció Skin Irrit. 2	H315 Bőrirritáló hatású.
Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció STOT SE 3	H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.
A vízi környezetre veszélyes Aquatic Chronic 2	H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2. Címkézési elemek:

Collall fotóragasztó

Összetevők:

C6-C7-szénhidrogének, n-alkánok, izoalkánok, ciklikus, < 5 % n-hexán;
C6-szénhidrogének, izoalkánok, < 5 % n-hexán



Veszélyjel:

Figyelmeztetés:

Veszély

Figyelmeztető mondatok:

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H315 Bőrirritáló hatású.
H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P261 Kerülje a gőzök belélegzését.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Adjuk át veszélyes hulladék-kezelő cégnek.

Megjegyzés:

Természetes gumi latexet tartalmaz, ami allergiás reakciókat okozhat.

2.3. Egyéb veszélyek:

Gőze jól keveredik a levegővel és robbanásveszélyes keverékeket képezhet.
A termék nem tartalmaz PBT és/vagy vPvB komponenst.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek:

Természetes gumi oldószerek keverékében.

Termékazonosító	Azonosítók	Koncentráció	Osztályozás
C6-C7-szénhidrogének, n-alkánok, izoalkánok, ciklikus, < 5 % n-hexán; Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5 % n-hexane	CAS szám: 921-024-6 EU szám: -	45-93 %	Flam. Liq. 2 H225, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, Asp. Tox. 1 H304, Aquatic Chronic 2 H411
C6-szénhidrogének, izoalkánok, < 5 % n-hexán; Hydrocarbons, C6 isoalkanes < 5 % n-hexane	CAS szám: 931-254-9 EU szám: -	22,5 - 46,5 %	Flam. Liq. 2 H225, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, Asp. Tox. 1 H304
ethanol, ethyl alcohol; etanol, etil-alkohol	CAS szám: 64-17-5 EU szám: 200-578-6 Index szám: 603-002-00-5	25-50 %	Flam. Liq. 2 H225

Természetes gumi latexet tartalmaz, ami allergiás reakciókat okozhat.

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban!

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Általános információk: Kétség vagy tartós tünetek esetén mindig forduljunk orvoshoz. Soha ne adjunk be semmit szájon át eszméletlen személynek.

Belélegezve: Biztosítsunk friss levegőt. Rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.

Bőrrel érintkezve: Távolítsuk el a termékkel szennyezett ruhát és cipőt. Az érintett bőrfelületet mossuk le bő vízzel/zuhanyozzunk. Tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz.

Szembe jutva: Mossuk ki a szemet nyitott szemhéjak mellett bő vízzel legalább 15 percig. Távolítsuk el a kontaktlencsét. Tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz/ szemészhez.

Lenyelve: Ne hánytassunk. Öblítsük ki a sérült száját bő vízzel. Forduljunk orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

Nincsenek meghatározó információk.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Speciális információkért forduljunk az ETTSZ-hez.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag:

Megfelelő oltóanyag: Szén-dioxid, homok, tűzoltópor, vízpermet.

Alkalmatlan oltóanyag: Erős vízszugár.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Tűz esetén szén-oxidok és füst szabadul fel.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: Tűz esetén használjunk zárt rendszerű légzőkészüléket és védőruházatot. Használjunk vízpermetet a környezet és a többi csomagolás hűtésére. Ne engedjük az oltóvizet a környezetbe.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Viseljünk védőruházatot. Tartsuk távol a védőfelszerelés nélküli személyeket.

Távolítsunk el minden gyújtóforrást. Tisztítsuk meg a szennyezett területeket és biztosítsunk megfelelő szellőzést. Kerüljük a gőzök belégzését és a szemmel, bőrrel vagy ruházattal való érintkezést.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:

Ha lehetséges, állítsuk el a szivárgást/kifolyást. Akadályozzuk meg, hogy csatornába, munkagödrökbe és pincékbe kerüljön. Értesítsük az illetékes hatóságot, ha a termék elérte a talajvizet, a vízfolyást vagy a csatornarendszert.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai:

Folyadékot megkötő anyaggal (például homok, diatómaféld, savmegkötők vagy univerzális kötőanyagok, fűrészpör) itassuk fel. Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Ne mossuk le vízzel vagy vizes tisztítószerrel.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Lásd a 8. és 13. szakaszt!

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Kerüljük a gőzök belélegzését és a szemmel, bőrrel, ruházattal való érintkezést. Tartsuk távol gyermekektől.
Tűz- és robbanásvédelem: Gyújtóforrásoktól tartsuk távol - Tilos a dohányzás.
Munkahigiéniai előírások: Kerüljük a fölösleges expozíciót. Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól. Azonnal vegyük le az összes szennyezett ruhát. Mossunk kezet a munkaközi szünetek előtt és a munka végén. Kerüljük a szembe és bőrre jutást.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:

A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmények:

Hűvös, száraz és sötét helyen, jól lezárt csomagolásban tárolandó.

Együtt-tárolási információk: Nincsenek speciális előírások.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

Lásd az 1.2. szakaszt!

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek:

Expozíciós határértékek: Az adatlap készítésekor érvényes 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendeletben a komponensekre előírt munkahelyi expozíciós határértékek.

Megnevezés	CAS-szám	ÁK-érték mg/m ³	CK-érték mg/m ³	MK-érték mg/m ³	Jellemző tulajdonság/hivatkozás
OLAJ (ásványi) KÖD				5	k
ETIL-ALKOHOL	64-17-5	1900	7600		IV.
k:	rákkeltő;				

Kategória jele	KATEGÓRIA (BESOROLÁS)	CSÚCSKONCENTRÁCIÓ		
		ÉRTÉKE (CK) ^(a)	IDŐTARTAMA (perc)	MŰSZAKONKÉNTI GYAKORISÁGA ^(b)
IV.	NAGYON GYENGE KÁROSÍTÓ HATÁSÚ ANYAGOK ÁK > 500 ml/m ³ ^(a)	4 x ÁK	15	4

^(a) Az 500 ml/m³ érték átszámítása mg/m³ koncentráció egységre, 20 °C-on:

$$500 \times \frac{M}{24} \text{ mg/m}^3, \text{ ahol „M” – a vegyi anyag molttömege}$$

^(b) A IV. kategóriájú anyagok, anyagcsoportok esetében a megadott CK-érték 15 perces átlagérték és a túllépési tényező 4. (A túllépési tényező fejezi ki, hogy a CK-érték hányszorosa az ÁK-értéknek.) Az egyes csúcskoncentrációk időintervallumai között legalább a csúcskoncentrációk időintervallumánál háromszor hosszabb időnek kell eltelnie (pl. 15 perces csúcskoncentráció után legalább 45 perc). A csúcskoncentrációk időtartama egy műszak alatt összesen a 60 percet nem haladhatja meg.

További adatok:

Collall fotóragasztó: MAC TGG 8 h: 210 mg/m³
MAC TGG 15 perc: 442 mg/m³ (bőr)

8.2. Az expozíció ellenőrzése:

Személyi védőfelszerelés:

LÉGZÉSVÉDELEM: Megfelelő szellőzésnél nem szükséges. Nem kielégítő szellőzésnél használjunk légzésvédőt "A" típusú szűrőbetéttel.

KÉZVÉDELEM: Nitril védőkesztyű.

SZEMVÉDELEM: Szorosan záró biztonsági szemüveg.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

Külső jellemzők: Átlátszó folyadék.
Szag: Jellegzetes.
Szagküszöbérték: Nem áll rendelkezésre.
pH: Nem alkalmazható.
Olvasáspont/fagyáspont: Nincs elérhető információ.

Kezdő forráspont és forrásponttartomány:

Nincs elérhető információ.

Lobbanáspont: 20 °C.

Párolgási sebesség: Nincs elérhető információ.

Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható (fokozottan gyúlékony folyadék).

Felső/alsó gyúladási határ vagy robbanási tartományok:

- Alsó: 0,6 tf%.

Gőznyomás (20 °C): 4000 hPa.

Gőzsűrűség: Nincs elérhető információ.

Relatív sűrűség:

- Sűrűség (20 °C): 0,700 g/cm³.

Oldékonyság (oldékonyságok): Vízrel nem elegyíthető vagy nehezen keverhető.

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

Öngyulladás hőmérséklet: Nincs elérhető információ.

Bomlási hőmérséklet: Nincs elérhető információ.

Viszkozitás:

- Dinamikus viszkozitás (20 °C): Kb. 4000 mPa·s

Robbanásveszélyesség: A termék nem robbanásveszélyes, de robbanásveszélyes gőz/levegő keverék kialakulása lehetséges.

Oxidáló tulajdonságok: Nem oxidáló.

9.2. Egyéb információk:

Oldószer-tartalom: > 90 %.

Szárazanyag-tartalom: < 10 %.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

10.2. Kémiai stabilitás: Normál körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége:

Oxidálószerekkel reagálhatnak.

10.4. Kerülendő körülmények: Magas hőmérséklet, hevítés, tűz, szikrák.

10.5. Nem összeférhető anyagok: Oxidálószerek.

10.6. Veszélyes bomlástermékek: Nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

a) akut toxicitás: A rendelkezésre álló információk és a CLP osztályozás számítási módszere alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Collall fotóragasztó:

LD₅₀ (szájon át, patkány): ≥ 2000 mg/kg

LD₅₀ (bőrön át, nyúl): ≥ 2000 mg/kg

LC₅₀ (belélegezve, gőz, patkány, 4 h):

≥ 5 mg/l

ATE (szájon át): 2000 mg/kg

ATE (bőrön át): 2000 mg/kg

ATE (belélegezve, gőz, 4 h): 5 mg/l

ATE (belélegezve, por, köd, 4 h): 5 mg/l

b) bőrkorrózió/bőrirritáció: A rendelkezésre álló információk és a CLP osztályozás számítási módszere alapján Skin Irrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású.

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció:

A rendelkezésre álló információk és a CLP osztályozás számítási módszere alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:

A rendelkezésre álló információk és a CLP osztályozási előírások alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

e) csírasejt-mutagenitás: A rendelkezésre álló információk és a CLP osztályozási előírások alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

f) rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló információk és a CLP osztályozási előírások alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

g) reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló információk és a CLP osztályozási előírások alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

A rendelkezésre álló információk és a CLP osztályozási előírások alapján STOT SE 3 H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

A rendelkezésre álló információk és a CLP osztályozási előírások alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

j) aspirációs veszély:

A rendelkezésre álló információk és a CLP osztályozási előírások alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás:

A rendelkezésre álló információk és a CLP osztályozás számítási módszere alapján Aquatic Chronic 2 H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Collall fotóragasztó:

LC₅₀ (hal): 1-10 mg/l

EC₅₀ (alga): 1-10 mg/l

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:

Hosszan tartó károsodást okoz a vízi környezetben.

12.3. Bioakkumulációs képesség: Nincs meghatározó információ.

12.4. A talajban való mobilitás: Nincs meghatározó információ.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

A termék nem tartalmaz PBT és/vagy vPvB komponenset.

12.6. Egyéb káros hatások: Vízminőség veszélyességi osztály (német szabályozás, gyártói besorolás): 2 (veszélyes a vizekre).

Ne engedjük a terméket talajvizekbe, vízforrásokba és csatornába jutni.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

Hulladék azonosító kód: Az általunk javasolt hulladék azonosító kódok csak ajánlások, amit a hulladék keletkezési körülményei és tulajdonságai módosíthatnak, ezért új besorolásra lehet szükség.

Szermaradék/hulladék:

A szermaradék szerves folyadékokat tartalmazó veszélyes hulladék. Hulladék veszélyességi kategória: HP 3 „Tűzveszélyes”, HP 4 „Irritáló”, HP 5 „Célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás”, HP 14 „Környezetre veszélyes (ökotoxikus)”. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Ne engedjük, hogy a termék csatornába jusson. Vigyük a szermaradékot vegyi hulladékgyűjtő helyre, a nemzeti és helyi előírások (2012. évi CLXXXV. törvény, 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet, 343/2011. (XII. 29.) Kormány rendelet) szerinti ártalmatlanításra.

08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
08 04	ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)
08 04 09*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka

Kiürült, tisztítatlan csomagolás:

Veszélyes hulladék. A szennyezett csomagolást engedéllyel rendelkező hulladék-feldolgozó céggel ártalmatlanítsuk, a nemzeti és helyi előírások (2012. évi CLXXXV. törvény, 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet, 442/2012. (XII. 29.) Kormány rendelet) figyelembe vételével.

15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELTÁRTÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A termék a szállítási szabályozások (ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO/IATA) szerint osztályozva veszélyes áru.

14.1. UN-szám:

1133

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:

RAGASZTÓK / ADHESIVES

- leírás:

gyúlékony folyadék tartalommal (lobbanáspont 23 °C alatt és a 2.2.3.1.4 pont szerint viszkózus) (gőznyomás 50 °C-on legfeljebb 110 kPa)

- fuvarokmány bejegyzés:

UN 1133 RAGASZTÓ, 3, III, (E), "KÖRNYEZETRE VESZÉLYES"

- szállítási veszélyességi osztály(ok):

3

- osztályozási kód:

F1

- veszélyességi bárcák:

3



(ADR/RID, ADN)



(IMDG, ICAO/IATA)

- szállítási kategória:

3

- alagút-korlátozási kód:

E

- veszélyt jelölő számok:

-

14.3. Csomagolási csoport:

III

- csomagolási előírások:

P001, PP1 – IBC02, BB4 – R001; MP19

14.4. Környezeti veszélyek:

ADR / RID:

A vízi környezetre veszélyes. Krónikus 2.

14.5. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

Vízi és légi szállítás előtt egyeztessen szállítási biztonsági tanácsadóival.

Korlátozott mennyiség:

5 liter.

Engedményes mennyiség:

E1

Különleges előírás:

S2.

14.6. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás:

Nem alkalmazható. Tartányos és ömlesztett szállítás nem engedélyezett.

Egyéb adatok:

IMDG:

EmS:

F-E, S-D

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

SEVESO III:

Collall fotóragasztó

Veszélyességi osztályok az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően	Alsó küszöbmennyiség tonnában	Felső küszöbmennyiség tonnában
P5.c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK A P5.a és a P5.b szakaszba nem tartozó, a 2. vagy a 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok	5000	50000
E2. A vízi környezetre veszélyes a krónikus 2 kategóriában	200	500

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve (2012. július 4.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 219/2011. (X. 20.) Kormány rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

Németország:

Vízminőség veszélyességi osztály (WGK, gyártói besorolás):

2 (veszélyes a vizekre).

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz über die Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe – VwVwS) Vom 17. Mai 1999 (http://www.folkcenter.net/gb/rd/transport/fuels-and-supply/plant_oil/wgk/)

15.2. Kémiai biztonsági értékelés:

Nem készült.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A 2. és 3. szakaszban lévő H-mondatok:

H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315	Bőrirritáló hatású.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Rövidítések:	
Flam. Liq.	Flammable Liquid / Tűzveszélyes folyadék és gőz.
Skin Irrit.	Skin Irritation / Bőrirritáció.
STOT SE	Specific target organ toxicity – single exposure/Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció.
Asp. Tox.	Aspiration Toxicity / Aspiration hazard / Aspirációs veszély. / Aspirációs toxicitás.
Aquatic Chronic	Vízi krónikus
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure / A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás.
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route / A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás.
ÁK	Megengedett átlagos koncentráció (egy műszakra megengedett átlag koncentráció)
CAS	Chemical Abstracts Service / Kémiai Nyilvántartó Szolgálat.
CK	Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség)
CLP	Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures.
EC ₅₀	Effective concentration 50 % / Effektív koncentráció 50 % / Az anyag tényleges koncentrációja, amely a legnagyobb válaszreakció 50 %-át eredményezi
EPT	The European Parliament and the Council / Európai Parlament és a Tanács
EU	European Union / Európai Unió.
EüM	Egészségügyi Miniszter.
EmS	Emergency Schedule / Vészhelyzeti ütemterv.
IATA	International Air Transport Association / Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
IBC	Intermediate Bulk Container / Nagyméretű csomagoló eszköz
ICAO	International Civil Aviation Organization / Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
IMDG	International Maritime Code for Dangerous Goods / A veszélyes áruk tengeri szállításának szabályzata.
LC ₅₀	Lethal Concentration 50 % / közepes halálos koncentráció / A heveny mérgezőképesség 50 %-os értéke belélegzés esetén
LD ₅₀	Lethal dose 50 percent / 50 százalékos heveny mérgezőképesség (közepes halálos dózis).
MARPOL	International Convention for the Prevention of Pollution From Ships.
MK	Maximális koncentráció.
PBT	Persistent, bioaccumulative, toxic/perzisztens, bioakkumulatív, mérgező-
RID	Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer / A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat, a nemzetközi fuvarozási egyezmény B. függelékének 1. melléklete.
SEVESO	a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről szóló irányelv
MAC	Maximum Allowable Concentration / Legnagyobb megengedhető koncentráció
TGG	tijdgewogen gemiddelde / idővel súlyozott átlag
UN	United Nations/ENSZ, Egyesült Nemzetek Szervezete.
VM	Vidékfejlesztési Miniszter.
vPvB	Very persistent, very bioaccumulative/nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív.
WGK	Wassergefährdungsklasse

A biztonsági adatlapra vonatkozó információk:

A biztonsági adatlapot a gyártó 2017.05.10-én felülvizsgált, angol nyelvű biztonsági adatlapja (SDB Collall Photo Glue 1520002) alapján készítette:
Czikó bt. (e-mail: cziko.laszlo@chello.hu; mobil: +36 20 9441988).