

Biztonságtechnikai Adatlap
(1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. melléklet szerint)

Termék megnevezése: DEKA-Transparent

Kiállítás dátuma: 2008.06.20.

Felülvizsgálva: 2009.09.29.

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

1. AZ ANYAG/A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ/IMPORTÁLÓ CÉG MEGNEVEZÉSE

Az anyag/a termék megnevezése:

Név: DEKA Transparent üvegfesték, különböző színű
Termékkód: 02-00-tól 02-97-ig
Felhasználás: Transparent üvegfestékek, hivatásos művészfesték. A DEKA Transparent üvegfesték használható üvegre, fémre, kerámiára, gipszre, kőre.

Gyártó cég megnevezése:

Név: DEKA Textilfarben GmbH
Cím: Kapellenstrasse 18, D-82008 Unterhaching
Telefon: + 49 (0) 89/66 50 64-0
Fax: +49 (0) 89/611 76 51
E-mail: info@deka-farben.de
Internet: www.deka-farben.de

Importáló cég megnevezése:

Név: Art-Export Bova Kft.
Cím: 2021 Tahitótfalu, Szentendrei út 42.
Telephely: 1106 Budapest, Maglódi út 25.
Felelős személy: Vasné Bocskor Katalin, ügyvezető igazgató
Telefon./fax: +36-1/ 284-5855
E-mail: artexport@t-online.hu
Internet: www.hobbymuvesz.hu
Sürgősen hívható telefonszám: +36-1/476-6464, +36-80/201-199
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató szolgálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

2. LEHETSÉGES VESZÉLYEK

Xi Irritatív
R-10 Kismértékben tűzveszélyes
R-36 Szemizgató hatású

3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ADATOK

Keverék, műgyanta, szerves oldószerek, aromátlanított halogénezett szénhidrogének nélküli, alkoholban oldható festékanyagok.

Összetevők:	CAS Nr.:	EG Nr.:	Rész %:	Jel és R-mondatok:
<u>1-metoxi-2-propilacetát:</u>	CAS Nr.: 108-65-6	EG Nr.: 607-195-00-7	50-70 %	Xi,R10,R36
<u>Üzleti titok:</u>			10-30 %	Xi;R36
<u>1-metoxi-2-propanol:</u>	CAS Nr.: 107-98-82	EG Nr.: 603-064-00-3	10-25 %	R10

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Bőrrel érintkezés után:

A bőrt gondosan le kell mosni szappanos vízzel.

Biztonságtechnikai Adatlap
(1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. melléklet szerint)

Termék megnevezése: DEKA-Transparent

Kiállítás dátuma: 2008.06.20.

Felülvizsgálva: 2009.09.29.

Szembejutás után:

A szemet óvatosan és alaposan bő vízzel kell öblíteni, adott esetben orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés után:

A szájüreget vízzel kell öblíteni és vizet itatni.. Orvoshoz kell fordulni. Hánytatni nem szabad.

Utasítás:

Hosszantartó panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

5. INTÉZKEDÉSEK TŰZ ESETÉN

Megfelelő oltószerek:

széndioxid, por, homok, hab, vízpára

Nem megfelelő oltószerek:

erős vízsugár az edényzet törésének megakadályozására

A transparent üvegfesték festék gyúlékony, ezáltal mérgező füstgázok, szénmonoxid (CO), széndioxid (CO₂), kénoxid (SO) és nitrogénoxid (NO) keletkezhetnek.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉN

Egyéni óvintézkedések:

Kerülni kell a bőrrel érintkezést és a szembejutást.

Környezetvédelmi intézkedések:

Föld mélyébe, vízi környezetbe és csatornába engedni nem szabad.

Feltakarítás/összegyűjtés módszerei:

A terméket folyadékmegkötő anyagokkal (pl. homok, kovaföld és általános kötőanyagok) kell felszedni, kisebb mennyiséget ronggyal kell feltörölni és szakszerűen hulladékként elvitetni, lásd 7. és 13. pontok.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés:

Gondoskodni kell a munkahely szellőztetéséről. Kerülni kell a bőrrel érintkezést és a szembejutást. Gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Kerülni kell az elektrosztatikus feltöltődést. A vegyi anyagok, (TRGS 500) és festékek használatánál szokásos gondossággal kell eljárni, és be kell tartani a vonatkozó szabályokat.

Fröccsenés:

A gőzöket nem szabad belélegezni. Nem szabad személyekre spriccelni vagy locsolni. Gondoskodni kell a jó szellőzésről, „Spritz”-kabin, szükség esetén: szemvédelem, védőruházat, légzésvédelem.

Tárolás:

Az edényzet szorosan zárva, hűvös helyen tartandó. Kerülni kell az elektrosztatikus feltöltődést és a szikraképződést. Élelmiszertől és élvezeti cikkektől távol tartandó. VCI raktározási osztály: 3A, tűzveszélyes folyékony anyagok.

8. VESZÉLYEZTETETTSÉG KORLÁTOZÁSA /EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS

Általános óvintézkedések:

Kerülni kell a szembejutást és a bőrrel érintkezést. Gondoskodni kell a munkahely szellőztetéséről. Ruházat: pamut, természetes szálak, semmiféle olyan textília, amely tűz esetén veszélyesen megolvadhatnak pl. szintetikus anyagok.

Munka higiénia:

A beszennyezett, átitatódott ruházatot le kell cserélni és hideg szappanos vízzel kitisztítani. Szünetek előtt és a munka befejezése után szappanos vízzel kezét kell mosni. Használat közben enni, inni, dohányozni, szipákolni nem szabad. Egyszer használatos gumikesztyű hasznosnak bizonyul.

Biztonságtechnikai Adatlap
(1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. melléklet szerint)

Termék megnevezése: DEKA-Transparent

Kiállítás dátuma: 2008.06.20.

Felülvizsgálva: 2009.09.29.

Összetevők a munkahelyre vonatkozó, ellenőrizendő határértékekkel:

1-metoxi-2-propilacetát CAS Nr.: 108-65-6 MAK 110 mg/m³

1-metoxi-2-propanol CAS Nr.: 107-98-2 MAK 375 mg/m³

Nagyobb mennyiségek ipari feldolgozása esetén.

Kézvédelem:

Oldószerasztító védőkesztyű, gumi, pl. nitrilkaucsuk, polikloroplen (CR), PVC, figyelembe kell venni a gyártó adatait az átitatódási időre vonatkozóan.

Szemvédelem:

Amennyiben fennáll a szembejutás veszélye, oldalfallal ellátott védőszemüveg.

Légzésvédelem:

Szükség esetén, elégtelen szellőzésnél, spricc alkalmazása, kombinációs szűrő A,B, E, K és P aeroszolak, partikula.

Művészi festésnél rendszerint nem szükséges. Szükség esetén, nagyobb mennyiségek felhasználása esetén, nagyobb tartókat kell feltölteni, spricc alkalmazása stb.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Forma:	folyékony
Szín:	különböző színek
Szag:	észterszerű
Forráspont:	116-173 0°C*
Gőznyomás, 20 0°C :	adatok nem állnak rendelkezésre
Sűrűség , 20 0°C:	>1,01
Vízben oldhatóság:	nem elegyedő
pH-érték, 20 0°C:	adatok nem állnak rendelkezésre, semleges
Lobbanáspont:	~ + 39 0°C
Gyújtóhőmérséklet:	általában: gőzök gyulladásveszélyes elegyet képezhetnek.
Robbanási határérték:	általában: robbanásveszélyes gőz-/levegőkeverék kialakulásának lehetősége.

(*irodalom szerinti érték, oldószer)

10. STABILITÁS ÉS REAKTIVÁLÁS

Termikus bomlás:

Rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs.

Öngyulladás:

Gyúlékony. „Nedves” törlőrongyokat zárt fémdobozokban kell tárolni.

Kerülendő anyagok:

Erősen oxidáló anyagokkal nem szabad érintkezésbe hozni.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Gyakorlati tapasztalatok

Lenyelni nem szabad, hánytatni nem szabad. A festék oldószer tartalmaz

R-36: Szemizgató hatású. Nagyobb tömeg hatása: a szembe spriccelések megszáradás után könnyű izgatást okozhatnak, és a szemet összeragaszthatják.

Oldószer: nem bőrizgató, kísérleti nyúl, irodalom-adatok
szemizgató, kísérleti nyúl, irodalom-adatok

Egyéb adatok:

A késztermékre vonatkozóak nem állnak rendelkezésre.

LD 50* > 2000mg/kg orális, patkány

(*a termék nyersanyagaiból meghatározva)

Biztonságtechnikai Adatlap
(1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. melléklet szerint)

Termék megnevezése: DEKA-Transparent

Kiállítás dátuma: 2008.06.20.

Felülvizsgálva: 2009.09.29.

12. KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ ADATOK

A késztermékre vonatkozóan adatok nem állnak rendelkezésre. Föld mélyébe, vízi környezetbe és csatornába nem szabad engedni. A helyi szennyvízhatóságok rendelkezéseit be kell tartani.

13. UTALÁSOK A HULLADÉK ELTÁVOLÍTÁSÁRA

Termék:

Amennyiben visszanyerés vagy újrahasznosítás nem lehetséges, a hulladékelszállításra, pl. raktározásra, elégetési létesítményekre a mindenkor helyi rendelkezések és előírások az irányadók. Javaslat: gyűjtőhelyek létrehozása régi festékek és lakkok számára, pl. értékes anyag begyűjtő udvar vagy mozgó környezeti gyűjtő.

Az AVV-szám a felhasználás utánra utal, javaslat: 08 01 11, Szerves oldószereket és veszélyes anyagokat tartalmazó festék-és lakk hulladékok.

Csomagolás:

Tiszta üres edényzetet visszanyerésre, újrahasznosításra lehet vinni.

Nem tisztított üres edényzetet a benne volt összetevőanyagokként kell kezelni.

14. SZÁLLÍTÁSI ADATOK

Az ADR szerint veszélyes áru.

UN 1263, festékek, VP III, veszélycédula 3

GGV tengeri szállítás:

UN No. 1263
Festékre jellemző anyag
IMO osztály 3.3
IMDG-kód 3139
EMS No.: 3-05
MFAG Table No.: 310
Csomagolási csoport 3
Rakodási kategória: A

Légi szállítás:

UN. No. 1263
Festékre jellemző anyag
Osztály 3
Csomagolási csoport III

Élelmiszerből és élvezeti cikkektől elválasztva kell tartani.

15. JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

Szabályozó irányelvek:

67/548 EKG Veszélyes anyagokra vonatkozó és

1999/45 EK Veszélyes készítményekre vonatkozó irányelv

Jelzés:



Xi

Irritatív

R-mondatok:

R-10 Kismértékben tűzveszélyes

R-36 Szemizgató hatású

Biztonságtechnikai Adatlap
(1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. melléklet szerint)

Termék megnevezése: DEKA-Transparent

Kiállítás dátuma: 2008.06.20.

Felülvizsgálva: 2009.09.29.

S-mondatok:

- S-2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S-7 Az edényzet légmentesen elzárva tartandó.
S-16 Gyújtóforrástól távol tartandó. – Tilos a dohányzás.
S-23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni.
S-24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S-51 Csak jól szellőztetett helyen használható.

ChemVOCFarbV, 2004/42/EG:

VOC-tartalom: < 40 % <410 g/l

A Transparent üvegfesték a művészfestékekhez tartozik, Zoll-Nr.: 32 13 1000.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Vonatkozó törvények és rendeletek:

1. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról, (módosítja: 2004. évi XXVI. Tv., 2004. évi CXL. Tv.) és a vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII. 27.), EüM. Rendelet (módosítja: 33/2004. (IV. 26.) EszCSM. Rendelet, I/2005 (I. 7.) FVM r., 61/2004 (VIII. 11.) EszCSM r., 73/2004 (VIII.11.) EszCSM r.

2. Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások:

98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM Rendelet

3. Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm. r., (módosítja:

368/2004 (XII. 26.) Korm. r.

340/2004 (XII. 22.) Korm. r.

4. Munkavédelemre vonatkozó előírások:

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

Ez a biztonságtechnikai adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása, valamint rendeletei, 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet és módosítja a 33/2004. (V. 26.) ESZCSM rendelet (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.

A festék tartalmaz olyan oldószert, amelyek a TRGS 900 alá esnek és csekély mennyiségű formaldehidet.

Be kell tartani az érvényes munkaegészségügyi és törvényi előírásokat.

Nem gyerekjáték.

A 2. pontban szereplő R-mondatok szövegezése:

R-10 Kismértékben tűzveszélyes

R-36 Szemizgató hatású.

Az adatok tudásunk mai állapotán, valamint beszállítóink és gyártóink információin és tapasztalatain alapulnak. A Biztonságtechnikai adatlap a termékeket a biztonsági követelményeknek szellemében írja le. Az adatok nem szolgálnak a tulajdonságok garanciájaként.