

Biztonságtechnikai adatlap

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. melléklet szerint
Kiállítás dátuma: 2008. 10. 23. Felülvizsgálva: 2009. 09. 29.

1. A készítmény és vállalat megnevezése

- 1.1. **A termék megnevezése:** Lefranc & Bourgeois J. G. Vibert festőműanyag.
A készítmény felhasználási köre: lakk olajfestéshez.
- 1.2. **Vállalat:** ColArt International SA
5 Rue Rene Panhard, Z.I. Nord
72021 Le Mans Cedex 2, tel: +33 2 43 83 83 00
- 1.3. **Forgalmazó:** Art-Export Bova Kft.
Székhely: 2021, Tahitótfalu, Szentendrei út 42.
Központi telephely: 1106, Budapest Maglódi út 25.
Felelős személy: Vasné Bocskor Katalin ügyvezető
Tel / fax. +36 (1) 284-5855
- 1.4. **Tanácsadás mérgezési tünetek esetén:**
Fodor József Országos Közegészségügyi Központ
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
Cím: H-1096 Budapest Nagyvárad tér 2, Telefon: 06-80 – 201-1999

2. Veszélyek azonosítása

Tűzveszélyes. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja. Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. Besorolás: Xn, R10-65-66.

3. Összetétel – az alkotórészekre vonatkozó adatok

	EC szám	CAS szám	Tartalom	Besorolás
Könnyűbenzin (petróleum), erősen vízkezelő	265-150-3	64742-48-9	30-60 %	Xn, R10-65-66
Lakkbenzin, gyengén aromás	265-150-3	64742-48-9	10-30 %	Xn, R10-65-66

Az R kódok teljes szövege a 15. és 16. pontban található.

4. Elsősegély intézkedések

Általánosságban: Az érintett személyt azonnal vigyük friss levegőre. Tartós rosszullét esetén hívjunk orvost.

Belégzés után: Az érintett személyt azonnal vigyük friss levegőre. Hívjunk orvost. Biztosítsunk nyugalmat, meleget és friss levegőt. Nehézlégzés esetén képzett elsősegélynyújtó adhat az érintett személynek 100% oxigént.

Lenyelés után: NE HÁNYTASSUNK! ESMÉLETLEN SZEMÉLYT SOHASE HÁNYTASSUNK VAGY FOLYDÉKKAL ITASSUNK! Hányás esetén tartsuk a fejét olyan alacsonyan, hogy a gyomortartalom ne kerülhessen a tüdőbe. Igyon sok vizet. Azonnal hívjunk orvost! Biztosítsunk nyugalmat, meleget és friss levegőt.

Bőrrel érintkezés után: Távolítsuk el a szennyezett ruházatot. A bőrt azonnal alaposan mossuk le szappanos vízzel. Ha a tünetek a lemosás után is megmaradnak, azonnal hívjunk orvost.

Szembe kerülés után: Győződjünk meg arról, hogy az öblítés előtt a szemből eltávolítottuk a kontaktlencsét. Azonnal öblítsünk bőséges vízzel, miközben húzzuk fel a szemhéjakat. Folytassuk az öblítést legalább 15 percen keresztül és hívjunk orvost.

5. Tűzvédelmi intézkedések

Oltószerek: tűzoltásnál használható: Hab. Porral oltó, homok, dolomit stb.

Speciális tűzoltási eljárások: Óvakodjunk a tűzben keletkező gőzök belélegzésétől. A lángoknak kitett flakonokat hűtsük le, miután a tüztől jó biztonságos távolságra eltávolítottuk azokat. Vigyázzunk, hogy az oltásra használt víz ne kerüljön a csatorna-hálózatba vagy a vízforrásokba. Gátoljuk meg a víz szétterülését.

6. Intézkedések véletlen kiömlés esetén

Tisztítási eljárások: Használjunk szükséges védőfelszerelést. Kössük meg kovafölddel, száraz homokkal vagy földdel, majd tegyük tartályokba. Ne szennyezzük a vízforrásokat és a csatorna-hálózatot.

7. Kezelés és tárolás

Kezelési óvintézkedések: Óvakodjunk a kifolyástól, a bőrrel érintkezéstől, a szembe kerüléstől. Jól szellőztessünk, óvakodjunk a gőzök belégzésétől. Ha a levegőszennyeződés a megengedett szint fölött van, használjunk védőálarcot.

Tárolási óvintézkedések: Száraz, hűvös, jól szellőző helyen tároljunk, a flakonokat tartsuk zárva. A terméket tartsuk az eredeti flakonban.

8. Óvintézkedések és személyes védelem



Védőfelszerelés: védőkesztyű, védőszemüveg.

Szellőztetés: Biztosítsunk megfelelő általános és helyi elszívó szellőztetést.

Légzőkészülék: Nincs speciális ajánlás, de légzőkészülék használata javasolt, ha az átlag meghaladja az OEL szintet (foglalkozási érintettség-szint).

Védőkesztyűk: Használjunk védőkesztyűt.

Szemvédelem: Hordjunk megfelelő védőszemüveget.

Egyéb védelem: Hordjunk megfelelő ruházatot a folyadékkal és az ismételt vagy gyakori gőzökkel való érintkezés megakadályozására.

Higiéniai intézkedések: A MUNKATERÜLETEN DOHÁNYOZNI TILOS! Minden műszak után, valamint étkezés, dohányzás és WC-használat előtt mossunk kezet. Azonnal vegyünk le minden beszennyeződött ruhadarabot. Ha a bőr beszennyeződött, azonnal mossuk le szappanos vízzel. Miközben ezzel az anyaggal dolgozunk, ne együnk és ne igyunk.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot: folyékony.

Szín: gyenge (vagy halvány).

Szag/íz: jellegzetes.

Oldhatóság: vízben nem oldódik.

Relatív sűrűség: 0,90 (15 °C).

Gőznyomás: 2 mmHg (20 °C).

Lobbanáspont (°C): 41 (zárt edény).

Öngyulladás hőmérséklet (°C): > 250.

Gyúlékonysági határ-alsó (%): 0,9

Gyúlékonysági határ-felső (%): 6,0

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: Rendes körülmények között stabil.

Kerülendő feltételek: Kerüljük a savakkal és az oxidáló anyagokkal való érintkezést.

Veszélyes bomlástermékek: A tűz létrehozhat: szénmonoxid és széndioxid gőzöket / gázokat.

11. Toxikológiai információ

Mérgező dózis LD 50: > 5000 mg/kg (patkány, szájon át).

Belégzés: Magas koncentrációk gyakori belégzése károsíthatja a légzőszerveket.

Lenyelés: Lenyelés után a folyadék irritálja a nyálkahártyát és hasüregi fájdalmat okozhat.

Bőrrel érintkezés: A termék kiszárítja a bőrt. Okozhat bőrrepedést és ekcémát. Gyakori vagy ismételt érintettség súlyos irritációt okozhat.

Szembe kerülés: Súlyos szem irritációt okozhat.

Célzott szervek: Bőr. Szem. Légzőszervek, tüdő.

12. Ökológiai információ

Mobilitás: Nagyon illékony és a levegőben könnyen elpárolog.

Lebomlás: Az OECD irányvonalának megfelelően biológiailag könnyen lebomlik.
Vízveszélyeztetettség osztály: 1

13. Hulladékkezelési szempontok

Eltávolítási módszerek: A helyhatósági előírásoknak megfelelően távolítsuk el a hulladékot.

14. Szállítási információ



Szállítási címkék: Tűzveszélyes folyadék.

Megfelelő szállítási név: Festéssel kapcsolatos anyag.

Közüti: UN No.: 1263 ADR osztály No.: 3 ADR osztály: 3-as osztály: tűzveszélyes folyadék.

ARD csomagolási osztály: III Veszély No. (ADR): 30 ADR címke No.: 3 HAZCHEM kód: 3Y

RID osztály No.: 3 RID csomagolási csoport: III

Tengeri: UN No.: 1263 IMDG osztály:3 IMDG oldal No.: 3372 IMDG csomagolási osztály: III

EMS: 3-05 MFAG: 310 Tenger-szennyező: nem

Légi: UN No.: 1263 ICAO osztály 3 Légi csomagolási csoport: III

15. Vonatkozó törvények és rendeletek:

1. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról (módosítja: 2004. évi XXVI. Tv, 2004. évi CXL. Tv.) és a vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII. 27.), EüM. Rendelet [módosítja: 33/2004. (IV.26) EszCsM Rendelet, 1/2005 (I.7.) FVM r.], 61/2004 (VIII. 11.) EszCSM r., 73/2004 (VIII. 11.) EszCSM r.

2. Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások:

98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet; 16/2001. (VII. 18.) KöM. Rendelet

3. Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm. r., [módosítja: 368/2004 (XII. 26) Korm. r., 340/2000 (XII. 22.) Korm. r.]

4. Munkavédelemre vonatkozó előírások:

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

Ez a biztonságtechnikai adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása, valamint rendeletei, 44/2000. (XII.27) EüM. Rendelet és módosítása, a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet (A veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.



Veszélymegjelölések: Xn - ártalmas.

Tartalma: Könnyűbenzin (petróleum), erősen vízkezelt és lakkbenzin, gyengén aromás.

Kockázati megjelölések: R10 Tűzveszélyes. R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja.

Biztonsági megjelölések: S2 Gyerekektől távol tartandó. S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. S56 Az anyagot és edényzetét veszélyes-, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. S51 Csak jól szellőztetett helyen használható.

EU direktívák: Veszélyes anyag direktíva 67/548/EEC. Veszélyes Készítmények Direktíva 1999/45/EC. Veszélyes készítményekre vonatkozó specifikus információs rendszer 2001/58/EC.

16. Egyéb információ

Vonatkozó jogszabályok:

44/2000. (XII. 27.)EüM rendelet és módosításai; 25/2000.(IX.30.)EüM – SZCSM együttes rendelet;

2000. évi XXV. Törvény. A termék a minőségét a gyártástól számított min. 20 évig megőrzi. Veszélyes

hulladék. **Dátum:** 2008. 10. 23. **R kódok (teljes szöveg):** R10 Kismértékben tűzveszélyes. R65 Lenyelve

ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja.