

Biztonságtechnikai adatlap

Az 1907/2006/EK. rendelet (REACH) II. melléklet szerint
Kiállítás dátuma: 2008. 12. 31. Felülvizsgálva: 2009. 09. 29.

1. A készítmény és vállalat megnevezése

- 1.1. **A termék megnevezése:** Lefranc & Bourgeois öregítő lakk.
A készítmény felhasználási köre: általános célú lakk olajfestéshez/dekoratív matt lakk.
- 1.2. **Vállalat:** ColArt International SA
5 Rue Rene Panhard, Z.I. Nord
72021 Le Mans Cedex 2
Tel: +33 2 43 83 83 00
- 1.3. **Forgalmazó:** Art-Export Bova Kft.
Székhely: 2021, Tahitótfalu, Szentendrei út 42.
Központi telephely: 1106, Budapest Maglódi út 25.
Felelős személy: Vasné Bocskor Katalin ügyvezető
Tel/fax. +36 (1) 284-5855
- 1.4. **Tanácsadás mérgezési tünetek esetén:**
Fodor József Országos Közegészségügyi Központ
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
Cím: H-1096 Budapest Nagyvárad tér 2, Telefon: 06-80 – 201-1999

2. Veszélyek azonosítása

Tűzveszélyes. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja. Besorolás: R10, R66.

3. Összetétel – az alkotórészekre vonatkozó adatok

	EC szám	CAS szám	Osztályozás	Tartalom
Kalcium kabroxilát / lakkbenzin -	-	-	Xn; Xi. R65-38-66	1-5%
Kobalt kabroxilát / lakkbenzin -	-	-	Xn; Xi. R22-65-38-43	< 1%
Lakkbenzin, gyengén aromás	265-150-3	64742-48-9	Xn, R-10, 65, 66	30-60%

A kockázati megjelölések teljes szövege a 16. pontban található.

4. Elsősegély intézkedések

Általános: Az érintett személyt azonnal vigyük friss levegőre. Tartós rosszullét esetén hívjunk orvost.

Belégzés után: Az érintett személyt azonnal vigyük friss levegőre. Hívjunk orvost. Biztosítsunk nyugalmat, meleget és friss levegőt. Nehézlélegzés esetén képzett elsősegélynyújtó adhat az érintett személynek 100% oxigént.

Lenyelés után: NE HÁNYTASSUNK! ESMÉLETLEN SZEMÉLYT SOHASE HÁNYTASSUNK VAGY ITASSUNK FOLYDÉKKAL! Hányás esetén tartsuk a fejét alacsonyan, hogy a gyomortartalom ne kerülhessen a tüdőbe. Igyon sok vizet. Azonnal hívjunk orvost! Biztosítsunk nyugalmat, meleget és friss levegőt.

Bőrrel érintkezés után: Távolítsuk el a szennyezett ruházatot. A bőrt azonnal alaposan mossuk le szappanos vízzel. Ha a tünetek a lemosás után is megmaradnak, azonnal hívjunk orvost.

Szembe kerülés után: Bizonyosodjunk meg, hogy a kontaktlencsét eltávolítottuk a szemekből leöblítés előtt. Azonnal öblítsük le a szemet a szemhéjak felemelésével, bő vízzel. Folytassuk a műveletet legalább 15 percen keresztül. Ha továbbra is fennáll az irritáció, hívjunk orvost.

Győződjünk meg arról, hogy az öblítés előtt a szemből eltávolítottuk a kontaktlencsét. Azonnal öblítsük le bőséges vízzel, miközben húzzuk fel a szemhéjakat. Folytassuk az öblítést legalább 15 percen keresztül és hívjunk orvost.

5. Tűzvédelmi intézkedések

Oltószerek: Tűzoltáshoz használható: haboltó, poroltó, homok, dolomit stb.

Speciális tűzoltási eljárások: Óvakodjunk a tűzben keletkező gőzök belélegzésétől. A lángoknak kitett flakonokat hűsük le, miután a tűztől jó biztonságos távolságra eltávolítottuk azokat. Vigyázzunk, hogy az oltásra használt víz ne kerüljön a csatorna-hálózatba vagy a vízforrásokba. Gátoljuk meg a víz szétterjedését.

6. Intézkedések véletlen kiömlés esetén

Tisztítási eljárások: Használjunk szükséges védőfelszerelést. Kössük meg kovafölddel, száraz homokkal vagy földdel, majd tegyük tartályokba. Ne szennyezzük be a vízforrásokat és a csatorna-hálózatot.

7. Kezelés és tárolás

Kezelési óvintézkedések: Óvakodjunk a kifolyástól, a bőrrel érintkezéstől, a szembe kerüléstől. Jól szellőztessünk, óvakodjunk a gőzök belélegzésétől. Ha a levegőszennyeződés a megengedett szint fölött van, használjunk védőálcot.

Tárolási óvintézkedések: Száraz, hűvös, jól szellőző tárolás szükséges. A flakonokat tartsuk zárva. A terméket tartsuk az eredeti flakonban.

8. Óvintézkedések és személyes védelem

Megjegyzések az alkotórészekre: OES = foglalkozási érintettség-standard



Védőfelszerelés: Védőkesztyű, védőszemüveg.

Szellőztetés: Biztosítsunk megfelelő általános és helyi elszívó szellőztetést.

Légzőkészülék: Nincs speciális ajánlás, de légzőkészülék használata javasolt, ha az átlag meghaladja az OES szintet (foglalkozási érintettség szabvány).

Védőkesztyűk: Használjunk védőkesztyűket.

Szemvédelem: Hordjunk védőszemüveget.

Egyéb védelem: Hordjunk megfelelő ruházatot a folyadékkal és az ismételt vagy gyakori gőzökkel való érintkezés megakadályozására.

Higiéniai intézkedések: A MUNKATERÜLETEN DOHÁNYOZNI TILOS! Minden műszak után, valamint étkezés, dohányzás és WC-használat előtt mossunk kezet. Azonnal vegyünk le minden beszennyeződött ruhadarabot. Ha a bőr beszennyeződött, azonnal mossuk le szappanos vízzel. Miközben ezzel az anyaggal dolgozunk, ne együnk és ne igyunk.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot: folyékony	Szín: világos (vagy halvány)	Szag/íz: jellegzetes
Oldhatóság: vízben nem oldódik.	Öngyulladás hőmérséklet (°C): > 230	
Relatív sűrűség: < 1	Hőmérséklet (°C): 15	
Gőznyomás: 110 kPa	Hőmérséklet (°C): 50	
Lobbanáspont (°C): 36	Módszer: zárt edény	
Gyúlékonysági határ-alsó (%): 1	Gyúlékonysági határ-felső (%): 12	

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: Rendes körülmények között stabil.

Kerülendő feltételek: Kerüljük a savakat és az oxidáló anyagokat.

Veszélyes bomlástermékek: A tűz létrehozhat: gőzöket / gázokat / szénmonoxid és széndioxid füstöt.

11. Toxikológiai információ

Mérgező dózis: > 5000 mg/kg (patkány)

Belélegzés: Magas koncentrációk gyakori belélegzése károsíthatja a légzőszerveket.

Lenyelés: Lenyelve a folyadék irritálja a nyálkahártyát és hasüregi fájdalmat okozhat.

Bőrrel érintkezés: A termék kiszáritja a bőrt. Okozhat bőrrepedést és ekcémát. Gyakori vagy ismételt érintettség komoly irritációt okozhat.

Szembe kerülés: Komoly szem irritációt okozhat.

Célzott szervek: Bőr. Szem. Légzőszervek, tüdő.

12. Ökológiai információ

Mobilitás: Nagyon illékony és a levegőben könnyen elpárolog.

Lebomlás: Az OECD irányelvekkel egyezően biológiailag könnyen bomlik le.

13. Hulladékkezelési szempontok

Hulladék eltávolítási módszerek: A hulladék és maradékok eltávolításnak meg kell felelnie a helyhatósági előírásoknak.

14. Szállítási információ



Szállítási címke: Tűzveszélyes folyadék.

Megfelelő szállítási megnevezés: festékekkel összefüggő anyag.

Közúti: UN No.: 1263 ADR osztály No.: 3 ADR osztály: 3-as osztály: Tűzveszélyes folyadékok.

ADR csomagolási csoport: III Veszély szám (ADR): 30 ADR címke No.: 3 HAZCHEM

kód: 3Y RID osztály No.: 3 RID csomagolási csoport: III

Tengeri: UN No.: 1263 IMDG osztály: 3 IMDG csomagolási csoport: III EmS szám: 3-05

MFAG: 310 Tenger-szennyező: nem.

Légi: UN No.: 1263 ICAO osztály: 3 Légi csomagolási csoport: III

15. Vonatkozó törvények és rendeletek:

1. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról (módosítja: 2004. évi XXVI. Tv, 2004. évi CXL. Tv.) és a vonatkozó rendeletei. 44/2000. (XII. 27.), EüM. Rendelet [módosítja: 33/2004. (IV.26) EszCsm Rendelet, 1/2005 (I.7.) FVM r.]. 61/2004 (VIII. 11.) EszCSM r., 73/2004 (VIII. 11.) EszCSM r.

2. Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások:

98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet; 16/2001. (VII. 18.) KöM. Rendelet

3. Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm. r., [módosítja: 368/2004 (XII. 26) Korm. r., 340/2000 (XII. 22.) Korm. r.]

4. Munkavédelemre vonatkozó előírások:

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

Ez a biztonságtechnikai adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása, valamint rendeletei, 44/2000. (XII.27) EüM. Rendelet és módosítása, a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet (A veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.

Veszélymegjelölések: -

Kockázati megjelölések: R10 Kismértékben tűzveszélyes. R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja.

Biztonsági megjelölések: S2 gyerekektől távol tartandó. S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt / csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

S51 Csak jól szellőztetett helyen használható. P14 Kobalt kabroxilátot

/ lakkbenzint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EU-direktívák: Veszélyes Készítmények Direktíva 1999/45/EC. Veszélyes készítményekre vonatkozó specifikus információs rendszer 2001/58/EC.

16. Egyéb információ

Vonatkozó jogszabályok: 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet és módosításai; 25/2000.(IX.30.)EüM – SZCSM együttes rendelet;2000. évi XXV.Törvény A termék a minőségét a gyártástól számított min. 20 évig megőrzi. Veszélyes hulladék. **Dátum:** 2008. 12. 31.

R kódok (teljes szöveg): R10 Kismértékben tűzveszélyes. R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja.