

## Biztonságtechnikai adatlap

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. melléklet szerint  
Kiállítás dátuma: 2006.10.23. Felülvizsgálva: 2009.09.29.

### 1. A készítmény és vállalat megnevezése

- 1.1. **A termék megnevezése:** Medium N.  
Termékkód: 50 045.  
A készítmény felhasználási köre: Semlegesre száradó, terpentinolaj nélküli. Szinte nem sárguló festő- és vékonyító médium olajfestékekhez.
- 1.2. **Vállalat:** H. Schmincke & Co. GmbH and Co. KG  
Otto.Hahn-Strasse 2 D-40699 Erkrath, [www.schmincke.de](http://www.schmincke.de)  
Telefon: 0049(0)211-2509-0; Fax: 0049(0)211-2509-461  
Információ: Schmincke Laboratórium: H-CS 8.00-16.00, P 8.00-13.30  
Telefon: 0049(0)211-2509-474, E-mail: [labor@schmincke.de](mailto:labor@schmincke.de)  
SOS információ: vészhelyzet esetén hívja: 0049(0)30-19240 (Berlin)
- 1.3. **Forgalmazó:** Art-Export Bova Kft.  
Székhely: 2021, Tahitótfalu, Szentendrei út 42.  
Központi telephely: 1106, Budapest Maglódi út 25.  
Felelős személy: Vasné Bocskor Katalin ügyvezető  
Tel/fax. +36 (1) 284-5855
- 1.4. **Tanácsadás mérgezési tünetek esetén:**  
Fodor József Országos Közegészségügyi Központ  
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat  
Cím: H-1096 Budapest Nagyváradi tér 2.  
Telefon: 06-80 – 201-1999

### 2. Veszélyek azonosítása



**Veszélyességi megjelölések:** N – Környezeti veszély.

**Kockázati megjelölések:** R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja. R67 Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.

### 3. Összetétel – az alkotórészekre vonatkozó adatok

**Kémiai jellemzés:** Alkyd gyanta, akrilgyanta, ásványi alkohol.

**Veszélyes alkotórészek:** lakkbenzin: 30-65 % CAS szám: 64742-82-1, R kódok: 10-51/53-65-66-67.  
xilén (kevert izomerek): < 5 % CAS szám: 1330-20-7, R kódok: R10-20/21-38.

### 4. Elsősegély intézkedések

**Belégzés után:** Fennálló panaszok esetén keresse fel orvosát! Vigye a sérültet szabad levegőre és nyugtassa meg!

**Bőrrel való érintkezés után:** Szappanos vízzel mossa le azonnal!

**Szembe kerülés után:** Azonnal kezdje el mosni szemét 15 percig bő vízzel! További irritáció esetén menjen el szemorvoshoz!

**Lenyelés után:** Azonnal menjen orvoshoz és mutassa meg a csomagolást vagy a címkét!

### 5. Tűzvédelmi intézkedések

**Alkalmazható tűzoltó eszközök:** Minden általános tűzoltó készülékkel kompatibilis. Földelésnél tűzoltó készülék nem használható.

**Különleges veszélyek, melyek magából az anyagból származnak; vagyis égés-termékek, ill. gázok:** Szén-monoxid (CO), széndioxid (CO<sub>2</sub>). Bánjon az előírásoknak megfelelően az anyaggal, mint ahogy azt az „Hulladékkezelési szempontok” fejezetben olvashatja.

## **6. Intézkedések véletlen kiömlés esetén**

**Személyes óvintézkedések:** lásd 8. fejezet

**Feltakarítás / kiömlés feltisztítása:** A hulladék anyag elhelyezésével kapcsolatban a 13. fejezet nyújt információt. Szívja fel valamilyen nedvszívó anyaggal! (Pld. homok, diatomit, univerzális kötőanyag).

## **7. Kezelés és tárolás**

**Kezelési és tárolási óvintézkedések:** A biztonságos kezeléshez semmilyen speciális intézkedés nem szükséges, amennyiben megfelelően használják.

## **8. Óvintézkedések és személyes védelem**

**A veszélyeztetettség kritikus értékei:** lakkbenzin CAS-szám: 64742-82-1  
AWG a TRGS 900-nek megfelelően – 350 mg/m<sup>3</sup>  
AWG a TRGS 900-nak megfelelően – 70 ml/m<sup>3</sup>  
xilén (kevert izomerek) CAS szám: 1330-20-7  
AWG a TRGS 900-nek megfelelően – 440 mg/m<sup>3</sup>  
AWG a TRGS 900-nak megfelelően – 100 ml/m<sup>3</sup>

**A munkahelyen való veszélyeztetettség korlátozása és felügyelete**

**Légzőszervek védelme:** Légzőkészülék szükséges magas koncentráció esetén!

**Kezek védelme:** A kesztyű anyaga: nitrile f.e. Camatril cikkszám: 0735 (Kachele-Cama Latex GmbH, Am Kreuzacker 9, D-36124 Eichenzell, [www.kcl.de](http://www.kcl.de))

**Átjutási idő:** Beszívargás 6-os szint (> 480 perc).

**További információ:** Minden információ az EU-irányelv 89/686/EWG és a következő EN 374-nek megfelelően került be, együttműködve a Kachele-Cama Latex GmbH-val. Ez az ajánlás kizárólag csak az 1. részben megnevezett termékre és használatra vonatkozik. Ezekről eltérő vagy keveredő feltételek esetén lépjen kapcsolatba a CE által elfogadott kesztyűk szállítóival.

**A szemek védelme:** Védőszemüveggel.

## **9. Fizikai és kémiai tulajdonságok**

**Halmazállapot:** folyékony. **Szín:** alig sárgás, tiszta. **Szag:** oldószerszerű.

**Biztonsági adatok:** Gyulladáspont: 61 °C. Sűrűség: 0,8- 0,9 g/ml.

Viszkózitás: Folyási idő DIN főzőpohárban (3 mm): kb. 77 s.

## **10. Stabilitás és reakciókészség**

**Elkerülendő anyagok:** reakcióba lép erős oxidáló közeggel.

## **11. Toxikológiai információ**

**Toxikológiai tesztek:** Akut mérgező képesség: LD 50 (patkány, orálisan): >2000 mg / kg

A toxikológiai információ a fő alkotórészekeken alapul.

## **12. Ökológiai információ**

**Eltávolítási részletezés (bomlás és tartósság)**

**Az értékelés szövege:** alig bomlik le biológiailag.

**További részletek:** víz-kockázati osztály 2.

## **13. Hulladékkezelési szempontok**

**A termék**

**Ajánlás:** 080112 hulladék festék és lakk, ami nem egyezik a 080111-nél említettekkel.

## 14. Szállítási információ

**Szárazföldi szállítás:** UN szám: 3082 Osztály: 9 Csomagolási csoport: III  
Árúleírás: Környezetre veszélyes anyag, folyékony, N.O.S. Veszélyes anyag: ásványi alkohol.  
**Tengeri szállítás:** UN szám: 3082 Osztály: 9 Kockázati jel: MP  
Csomagolási csoport: III Megfelelő hajóztatási elnevezés: Környezetre veszélyes anyag, folyékony, N.O.S.  
Veszélyes anyag: ásványi alkohol. EmS szám: F-A, S-F  
**Légi szállítás:** UN szám: 3082 Osztály: 9 Kockázati jel: - Megfelelő szállítási elnevezés:  
Környezetre veszélyes anyag, folyékony, N.O.S. Veszélyes anyag: ásványi alkohol. Csomagolási csoport: III

## 15. Vonatkozó törvények és rendeletek:

### **1. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:**

2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról (módosítja: 2004. évi XXVI. Tv, 2004. évi CXL. Tv.) és a vonatkozó rendeletei  
44/2000. (XII. 27.), EüM. Rendelet [módosítja: 33/2004. (IV.26) EszCsM Rendelet, 1/2005 (I.7.) FVM r.]  
61/2004 (VIII. 11.) EszCSM r.  
73/2004 (VIII. 11.) EszCSM r.

### **2. Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások:**

98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet; 16/2001. (VII. 18.) KöM. Rendelet

### **3. Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:**

220/2004 (VII. 21.) Korm. r., [módosítja: 368/2004 (XII. 26) Korm. r., 340/2000 (XII. 22.) Korm. r.]

### **4. Munkavédelemre vonatkozó előírások:**

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei.  
Ez a biztonságtechnikai adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása, valamint rendeletei, 44/2000. (XII.27) EüM. Rendelet és módosítása, a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet (A veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.



**Veszélymegjelölések:** N - Veszélyes a környezetre.

**Kockázati megjelölések:** R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja. R67 Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.

**Biztonsági megjelölések:** S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S23 A keletkező gázt / füstöt / gőzt / permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg). S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő. S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni (Biztonsági adatlap).

## 16. Egyéb információ

### **Vonatkozó jogszabályok:**

44/2000. (XII.27.)EüM rendelet és módosításai; 25/2000.(IX.30.)EüM – SZCSM együttes rendelet; 2000. évi XXV.Törvény

A termék a minőségét a gyártástól számított min. 20 évig megőrzi. Veszélyes hulladék

**Kockázati megjelölések:** R10 Tűzveszélyes. R20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.  
R38 Bőrizgató hatású. R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja. R67: Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.

**További megjegyzések:** Ezen információ jelenlegi tudásunkon alapszik, és azon biztonsági állandókat írja le, melyek termékünkre vonatkoznak, adott célra használva. Az itt adott információ nem képezi a specifikus tulajdonságok jogilag megkötő garanciáját, vagy a specifikus alkalmazásra vonatkozó alkalmasságának garanciáját. A termék használata tehát alkalmazkodjon a felhasználó speciális feltételeihez és ellenőrizték le előzetes teszteken! Ezáltal nem tudunk garantálni semmilyen terméktulajdonságot és nem vállalunk semmilyen felelősséget olyan kárral kapcsolatban, mely a termék használatából ered.