

Biztonságtechnikai adatlap

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. melléklet szerint
Kiállítás dátuma: 2009.02.09. Felülvizsgálva: 2009.09.29.

1. A készítmény és vállalat megnevezése

A termékek megnevezése: AEROSPRAY általános fixatív 50 401 (korábban 50 405).

A készítmények felhasználási köre: Nem sárguló, időtálló és színtelen fixatív. Szénhez, cseruzához, pasztell- víz- és gouache festményekhez.

1.2. **Vállalat:** H. Schmincke & Co. GmbH and Co. KG

Otto.Hahn-Strasse 2 D-40699 Erkrath

www.schmincke.de

Információ: Schmincke Laboratórium: H-CS 8.00-16.00, P 8.00-13.30

Telefon: 0049(0)211-2509-474

e-mail: labor@schmincke.de

SOS információ: vészhelyzet esetén hívja: 0049(0)30-19240 (Berlin)

1.3. **Forgalmazó:** Art-Export Bova Kft.

Székhely: 2021, Tahitótfalu, Szentendrei út 42.

Központi telephely: 1106, Budapest Maglódi út 25.

Felelős személy: Vasné Bocskor Katalin ügyvezető

Tel/fax. +36 (1) 284-5855

1.4. **Tanácsadás mérgezési tünetek esetén:**

Fodor József Országos Közegészségügyi Központ

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

Cím: H-1096 Budapest Nagyváradi tér 2.

Telefon: 06-80 – 201-1999

3. Veszélyek azonosítása

Veszélyességi megjelölések: F+ - Fokozottan tűzveszélyes.

Kockázati megjelölések: R12 Fokozottan tűzveszélyes.



3. Összetétel – az alkotórészekre vonatkozó adatok

Kémiai jellemzés: Polyvinyl, gyanta, alkoholok, UV védelem.

Veszélyes alkotórészek: etanol: 50-70 %. CAS szám: 64-17-5. R kód: 11.

Dimethyleter: 30-50 %. CAS szám: 115-10-6. R kód: 12.

alfa-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxy-phenyl)propionyl-omega-hydroxypoly(oxyethilen) és

alfa-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxy-phenyl)propionyl-omega-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethilen) keveréke: <1 % EC szám: 607-176-00-3, R kódok: 43-51/53

4. Elsősegély intézkedések

Belégzés után: Fennálló panaszok esetén keresse fel orvosát! Vigye a sérültet szabad levegőre és nyugtassa meg!

Bőrrel való érintkezés után: Szappanos vízzel mossa le azonnal!

Szembe kerülés után: Azonnal kezdje el mosni szemét 15 percig bő vízzel! További irritáció esetén menjen el szemorvoshoz!

Lenyelés után: Azonnal menjen orvoshoz és mutassa meg a csomagolást vagy a címkét!

5. Tűzvédelmi intézkedések

Alkalmazható tűzoltó eszközök: Poroltó, széndioxid, nitrogén.

6. Intézkedések véletlen kiömlés esetén

Személyes óvintézkedések: lásd 8. fejezet

Feltakarítás / kiömlés feltisztítása: Ne engedjük csatornába vagy vizekbe. A hulladék anyag elhelyezésével kapcsolatban a 13. fejezet nyújt információt. Szívja fel valamilyen nedvszívó anyaggal! (pld. homok, diatomit, univerzális kötőanyag)

7. Kezelés és tárolás

Kezelés

Információ a biztonságos kezelésről: Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás!

Tárolás

Tároló helyiségek és tárolókkal szemben támasztott követelmények: Tartsuk a tárolóját szorosan zárva hűvös, jól szellőző helyen. Védjük a hőtől és direkt napfénytől.

8. Óvintézkedések és személyes védelem

A veszélyeztettség kritikus értékei

A munkahelyen való veszélyeztettség korlátozása és felügyelete

Légzőszervek védelme: Légzőkészülék szükséges magas koncentráció esetén. Ne lélegezzük be a permetet.

Kezek védelme: A kesztyű anyaga: Viton f.e. Vitoject 890 Art. No. 0890 – Kächele-Cama Latex GmbH, AmKreuzacker 9, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de

Átjutási idő: Beszívárgás 6-os szint (> 480 perc).

További információ: Minden információ az EU-irányelv 89/686/EWG és a következő EN 374-nek megfelelően került be, együttműködve a Kachele-Cama Latex GmbH-val. Ez az ajánlás kizárólag csak az 1. részben megnevezett termékre és használatra vonatkozik. Ezekről eltérő vagy keveredő feltételek esetén lépjen kapcsolatba a CE által elfogadott kesztyűk szállítóival.

A szemek védelme: Védőszemüveggel.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenés: aeroszol. **Szín:** színtelen **Szag:** oldószerszerű.

Biztonsági adatok: Forráspont: -41 °C. Gőznyomás: 350 kPa. Sűrűség: 0,7-0,8 g/ml.

10. Stabilitás és reakciókészség

Elkerülendő feltétel (veszélyes reakciók): Védjük a hőtől és direkt napfénytől.

Elkerülendő anyagok: Reakcióba lép erős oxidáló közeggel.

11. Toxikológiai információ

Toxikológiai tesztek: Akut mérgező képesség: LD 50 (patkány, orálisan): 7060 mg / kg.

A toxikológiai információ a fő alkotórészekeken alapul.

12. Ökológiai információ

Eltávolítási részletezés (bomlás és tartósság)

Értékelés szövege: alig bomlik le biológiailag.

További részletezés: Vízveszélyeztetettségi osztály: 1.

13. Hulladékkezelési szempontok

A termék

Ajánlás: 080111 hulladék festék és lakk szerves oldószer vagy más veszélyes anyagtartalommal.

14. Szállítási információ

Szárazföldi szállítás: UN szám: 1950 Osztály: 2 tűzveszélyes gáz Csomagolási csoport: -
Áruléírás: becsomagolt túlnyomásos gáz (aeroszolos dobozok). ADR címke: 2.1
Alagút korlátozás: - Kemmler szám: -
Tengeri szállítás: UN szám: 1950 Osztály: 2 tűzveszélyes gáz Kockázati jel: -
Csomagolási csoport: - Megfelelő hajóztatási elnevezés: aeroszolos. Veszélyes anyag: etanol.
EmS szám: F-D, S-U
Légi szállítás: UN szám: 1950 Osztály: 2.1 tűzveszélyes gáz Megfelelő szállítási elnevezés:
aeroszolos. Veszélyes anyag: etanol. Csomagolási csoport: -

15. Vonatkozó törvények és rendeletek:

1. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról (módosítja: 2004. évi XXVI. Tv.,
2004. évi CXL. Tv.) és a vonatkozó rendeletei
44/2000. (XII. 27.), EüM. Rendelet [módosítja: 33/2004. (IV.26) EszCsM Rendelet, 1/2005 (I.7.) FVM r.]
61/2004 (VIII. 11.) EszCSM r.
73/2004 (VIII. 11.) EszCSM r.

2. Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások:

98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet; 16/2001. (VII. 18.) KöM. Rendelet

3. Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm. r., [módosítja: 368/2004 (XII. 26) Korm. r., 340/2000 (XII. 22.) Korm. r.]

4. Munkavédelemre vonatkozó előírások:

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei.
Ez a biztonságtechnikai adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és
megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása, valamint rendeletei, 44/2000. (XII.27)
EüM. Rendelet és módosítása, a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet (A veszélyes készítményekkel kapcsolatos
egyeb eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.



Veszélyességi megjelölések: F+ - Fokozottan tűzveszélyes.

Kockázati megjelölések: R12 Fokozottan tűzveszélyes.

Biztonsági megjelölések: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg).
használható.

S23 A keletkező gázt / füstöt / gőzt /
S51 Csak jól szellőztetett helyen

Címkézési szöveg: Triazol- és piperedyl származékokat tartalmaz. Allergiás reakciókat válthat ki. A
készülékben túlnyomás uralkodik: ne tegye ki közvetlen napsütésnek és ne tartsa 50 °C (122 °CF) felett.
Használat után ne dobja tűzbe és ne próbálja kinyitni. Ne fújja lángba vagy izzó anyagra. Gyújtóforrástól távol
tárolja. Tilos a dohányzás. Gyermekek kezébe nem kerülhet.

16. Egyéb információ

Vonatkozó jogszabályok:

44/2000. (XII. 27.)EüM rendelet és módosításai; 25/2000.(IX.30.)EüM – SZCSM együttes rendelet;
2000. évi XXV.Törvény

A termék a minőségét a gyártástól számított min. 20 évig megőrzi. Veszélyes hulladék.

Kockázati megjelölések: R11 Tűzveszélyes. R12 Fokozottan tűzveszélyes. R43 Bőrrel érintkezve
túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi
környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

További megjegyzések: ezen információ jelenlegi tudásunkon alapszik, és azon biztonsági szttenderdeket írja le,
melyek termékünkre vonatkoznak, adott célra használva. Az itt adott információ nem képezi a specifikus
tulajdonságok jogilag megkötő garanciáját, vagy a specifikus alkalmazásra vonatkozó alkalmasságának
garanciáját. A termék használata tehát alkalmazkodjon a felhasználó speciális feltételeihez és ellenőrizték le
előzetes teszteken! Ezáltal nem tudunk garantálni semmilyen termék-tulajdonságot és nem vállalunk semmilyen
felelősséget olyan kárral kapcsolatban, mely a termék használatából ered.